

CALENTADOR INSTANTANEO KRUGER MODELO 2205

CONCEPTO	UNIDADES	2205	2205
Tipo Gas		LP	NATURAL
Encendido	Electrónico sin piloto		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo de agua máximo *	lts/min	5	
Caudal de agua mínimo		2	
Presión de agua máximo	kg/cm ²	8	
Presión óptima de operación		0.4	
Presión de agua mínimo		0.2	
Incremento mínimo de temperatura	Grados C	25	
Presión de gas mínima requerida	gr/cm ²	28	18
Eficiencia térmica del producto	%	90	
Carga térmica	kW	6.9	
Capacidad (Etiqueta Amarilla)	lts.	4	

DIMENSIONES

Alto	mm	490
Ancho	mm	310
Fondo	mm	150
Diámetro Salida de gases de combustión	mm	90
Peso	kg	6

CONEXIONES

Gas	mm(*)	13 (½)
Agua fría y agua caliente	mm(*)	13 (½)

SERVICIOS

Regaderas Simultáneos		1
Servicios (Lavabo) Simultáneos		0
Garantía	48 meses	

*** A NIVEL DEL MAR**

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Instantáneo 100% automático	No se pica
Ahorro de gas hasta un 70%	Agua Caliente sin LIMITE
Interconectable con solar	Pequeño, Ligero y Silencioso
Mayor eficiencia térmica	Display de temperatura
Protección contra falla de flama	
Protección de sobre calentamiento	



DIAGRAMA FUNCIONAL

