

CALENTADOR INSTANTANEO KRUGER MODELO 2205

CONCEPTO	UNIDADES	2205	2205
Tipo Gas		LP	NATURAL
Encendido		Electrónico sin piloto	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo de agua máximo *	lts/min	5	
Caudal de agua mínimo		2	
Presión de agua máximo	kg/cm ²	8	
Presión óptima de operación		0..4	
Presión de agua mínimo		0.2	
Incremento mínimo de temperatura	Grados C	25	
Presión de gas mínima requerida	gr/cm ²	28	18
Eficiencia térmica del producto	%	90	
Carga térmica	kW	6.9	
Capacidad (Etiqueta Amarilla)	lts.	4	

DIMENSIONES

Alto	cm	49
Ancho	cm	31
Fondo	cm	15
Diámetro Salida de gases de combustión	cm	9
Peso	kg	6

CONEXIONES

Gas	mm(*)	13 (½)
Agua fría y agua caliente	mm(*)	13 (½)

SERVICIOS

Regaderas Simultáneos		1
Servicios (Lavabo) Simultáneos		0
Garantía		4 años

* A NIVEL DEL MAR

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Instantáneo 100% automático

Ahorro de gas hasta un 70%

Interconectable con solar

Mayor eficiencia térmica

Protección contra falla de flama

Protección de sobre calentamiento

No se pica

Agua Caliente sin LIMITE

Pequeño, Ligero y

Silencioso

Display de temperatura



DIAGRAMA FUNCIONAL

