



### CALENTADOR INSTANTANEO MODULANTE KRUGER PLATINO

CONCEPTO	UNIDADES	3528	
Tipo Gas		LP	NATURAL
Encendido	Electrónico sin piloto		

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo de agua máximo	lts/min	28	
Caudal de agua mínimo		5	
Presión de agua máximo	kg/cm <sup>2</sup>	8	
Presión óptima de operación		2	
Presión de agua mínimo		0.1	
Incremento mínimo de temperatura	°C	25	
Rango de temperatura en display	Min. °C	30	
	Max °C	60	
Presión de gas mínima requerida	gr/cm <sup>2</sup>	28-30	18-19
Energía eléctrica	V	110, 60hz	
Eficiencia térmica del producto	%	90	
Carga térmica	kW	34.8	

#### DIMENSIONES

Alto	mm	595	
Ancho	mm	393	
Fondo	mm	150	
Diámetro Salida de gases de combustión	mm	80	
Peso	kg	16.94	

#### CONEXIONES

Gas	mm(*)	19 (¾)	
Agua fría y agua caliente	mm(*)	19 (¾)	

#### Servicios

Regaderas simultáneas	4*		
Servicio de lavabo simultáneos	0		
Garantía	48 meses		

\* Regaderas de 6 lts por minuto


#### CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Instantáneo 100% automático  
 Ahorro de gas hasta un 80%  
 Gran Volumen de agua caliente  
 Computador que ofrece temperatura constante a flujo de agua variable  
 Calentador Inteligente  
 Mayor eficiencia térmica  
 Display multifuncional

Protección contra falla de flama  
 Dispositivo anti explosión  
 Dispositivo regulador de agua y de gas  
 Dispositivo de seguridad ligado al flujo de agua y energía eléctrica  
 Protección de sobre presión  
 Protección de sobre calentamiento  
 Ventilador de tiro forzado



#### DIAGRAMA FUNCIONAL



Ventas Mayoreo y Servicio Técnico  
 CDMX  
 Guadalajara  
 Monterrey  
 Tijuana

[www.kruger.com.mx](http://www.kruger.com.mx)  
 55 53862241  
 33 36711275  
 81 83480439  
 66 46250845