

**CALENTADOR INSTANTANEO KRUGER MODELO 4410**

CONCEPTO	UNIDADES	4410	4410N
Tipo Gas		LP	NATURAL
Encendido	Electrónico sin piloto		

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Flujo de agua máximo *	lts/min	10	
Caudal de agua mínimo		2	
Presión de agua máximo	kg/cm <sup>2</sup>	8	
Presión optima de operación		0.6	
Presión de agua mínimo		0.1	
Incremento mínimo de temperatura	Grados C	25	
Presión de gas mínima requerida	gr/cm <sup>2</sup>	28-30	18-20
Eficiencia térmica del producto	%	90	
Carga térmica	kw	12.1	
Capacidad ( Etiqueta Amarilla)	lts.	7	

**DIMENSIONES**

Alto	mm	600
Ancho	mm	330
Fondo	mm	185
Diámetro Salida de gases de combustión	mm	105
Peso	kg	8

**CONEXIONES**

Gas	mm (")	13 (½)
Agua fría y agua caliente	mm (")	13 (½)

**SERVICIOS**

Regaderas simultáneas		1
Servicios (Lavabo) simultáneos		1
Garantía	48 meses	

\* A NIVEL DEL MAR (Regaderas de 6 litros por minuto)

**CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS**

- Instantáneo 100% automático
- Ahorro de gas hasta un 80%
- Interconectable con solar
- Mayor eficiencia térmica
- Protección contra falla de flama
- Protección de sobre calentamiento
- No se pica
- Agua Caliente sin LIMITE
- Pequeño, Ligero y Silencioso
- Display



**DIAGRAMA FUNCIONAL**

